

Устройство для очистки ленты, предназначенное для концевых барабанов.

Диагональный скребок очищает ленту перед концевым барабаном. Скребок устраняет попадание обломков, камней и других случайных материалов в концевой барабан, где они могут стать причиной повреждения ленты, механического соединения, футеровки или барабана. Это универсальное экономичное решение для защиты концевых барабанов, приводных барабанов или натяжных барабанов от переносимых обратно материалов.



Простой и быстрый монтаж и замена лезвий

Простая регулировка с помощью болта с резьбой для обеспечения постоянного контакта лезвия и ленты



Инновационная конструкция обеспечивает быструю очистку ленты и долгий срок эксплуатации до полного износа



Передняя кромка поднимается быстро и эффективно и спиральными движениями удаляет загрязнения и воду с ленты

Особенности и преимущества

- **Уменьшение ухода ленты.** Налипание материала на барабан вызывает уход ленты с правильной траектории, что может стать причиной других неисправностей конвейера. Диагональный скребок RDP1 устраняет такие материалы до того, как они попадают на барабан.
- **Разгрузка с обеих сторон ленты.** Скребок можно разместить под углом, что обеспечивает разгрузку материалов с обеих сторон ленты и упрощает процесс очистки.
- **Может использоваться в любом месте конвейера.** Диагональный скребок RDP1 можно устанавливать под обратной лентой в любом месте, где отмечается проблема с падением на ленту материала. Часто очиститель устанавливается сразу же за передним барабаном для сброса переносимого обратно материала до того, как он попадет на конвейер.
- **Экономичность.** Высокий уровень универсальности диагонального скребка обеспечивается за счет надежности и разумной цены. Сменные лезвия также стоят недорого.

RDP1

Диагональный скребок

Спецификации и рекомендации

- Максимальная скорость движения ленты 3,5 м/с (700 FPM)
- Предельная температура эксплуатации от -40 °С до 71 °С (от -40 °F до 160 °F)
- Материал лезвия UHMWPE, твердость 67-D
- Направление ленты Одностороннее
- Доступен для ширины ленты 450–2100 мм (18–84")
- Устойчивость к смазке и химическая устойчивость Великолепная
- Удаление липких материалов Великолепное

Информация для заказа

Flex-Lifter™	Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
	мм	дюймы		
Малый	450-750	18-30	RDP1-S	74692
Средний	900-1050	36-42	RDP1-M	74693
Большой	1200-1500	48-60	RDP1-L	74694
Сверхбольшой	1800-2100	72-84	RDP1-XL	74695

Flex-Lifter™	Ширина ленты		Номер заказа	Код изделия
	мм	дюймы		
Малый	450-750	18-30	RDPBK-S	74699
Средний	900-1050	36-42	RDPBK-M	74700
Большой	1200-1500	48-60	RDPBK-L	74701
Сверхбольшой	1800-2100	72-84	RDPBK-XL	74702

Дополнительная информация

Для наиболее эффективной очистки используйте вместе с устройством для предварительной очистки и устройством для вторичной очистки.



Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2017 Flexible Steel Lacing Company. 07/27/17. Код для заказа дополнительных экземпляров: X4331

Авторизованный дистрибьютор:
ООО «СТТ-Трейдинг»
e-mail: stt.tr@hotmail.com
тел.: 8(800)1013140 www.stt-trading.ru

