



NILOS
EURASIA

Машинка для резки лент ROTOCUT

- Безопасная и быстрая резка резиновых и резиноканевых лент
- Мобильность
- Сокращает время на резку ленты
- Простота в обслуживании
- Простота в применении
- Простая корректировка направления резки
- Нет необходимости в направляющих приспособлениях



Машинка для резки лент ROTOCUT

ROTOCUT RCM 20

Технические характеристики:

- Толщина ленты до 20 мм
- Для лент с макс. Ø троса до 7,5 мм (ST2500)
- Ручной привод
- Для лент с толщиной рабочей обкладки макс. 9 мм
- Для лент с толщиной нерабочей обкладки макс. 5 мм
- Вес 45 кг



ROTOCUT RCE 20

Технические характеристики:

- Толщина ленты до 20 мм
- Для лент с макс. Ø троса до 7,5 мм (ST2500)
- Электрический привод
- Мощность 0,55 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 Ph*
- Скорость резки 1,20 м/мин
- Для лент с толщиной рабочей обкладки макс. 9 мм
- Для лент с толщиной нерабочей обкладки макс. 5 мм
- Вес 65 кг



ROTOCUT RCE 40

Технические характеристики:

- Толщина ленты до 40 мм
- Для лент с макс. Ø троса до 11 мм (ST5400)
- Электрический привод
- Мощность 1,10 кВт, 400 В, 50 Гц, 3 Ph*
- Скорость резки 1,10 м/мин
- Для лент с толщиной рабочей обкладки макс. 19 мм
- Для лент с толщиной нерабочей обкладки макс. 10 мм
- Вес 165 кг
- Кнопка экстренного отключения



* Другое напряжение по запросу

Авторизованный дистрибьютор:

ООО «СТТ-Трейдинг»

e-mail: stt.tr@hotmail.com

тел.: [8\(800\)1013140](tel:8(800)1013140) www.stt-trading.ru

